



Technische Daten Sylvania LED-Spot  
Start Plastik Weiß 610lm 100D -  
827-830-840 CCT | 87mm - IP65

[Produkt ansehen](#)



Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255254                       |
| EAN                                     | 5410288055657                |
| Herstellercode                          | 5565                         |
| Marke                                   | Sylvania                     |
| Herstellername                          | ST SPT 610LM 3CCT IP65 WHITE |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 68000                        |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 65                          |
| Watt                     | 6W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 610lm                       |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100          |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Einbau                        |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C               |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Andere                        |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor    | >0.60                         |
| Schwenkbar         | Nein                          |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]          |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 47 |
| Höhe (mm)        | 47 |
| Durchmesser (mm) | 87 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour